



Afferraggio in acciaio
inossidabile con impugnatura in gomma
per sensori esterni FH, 1 pezzo
FA, FH, **AFH 04**
FK, **AFK 02**



Morsetto a vite
per prove di trazione e di strappo
fino a 500 N (es. per prove su cavi),
2 pezzi
AC 01



Morsetto a mascelle appiattite
per prove a trazione fino a 5 kN
(es. per carta o tessuti),
2 pezzi
AC 03



Piastra circolare
per prove di compressione fino a 5 kN,
Ø 110 mm,
2 pezzi
AFH 06



Morsetto di afferraggio
per prove di inserimento ed estrazione
fino a 5 kN,
2 pezzi
AC 09



Morsetto afferraggio cavi
per prove di trazione e strappo
fino a 500 N, come SAUTER AC 10,
versione piccola, 1 pezzo
AC 10S



Morsetto a mascelle universale
per prove di trazione e strappo
fino a 5 kN,
2 pezzi
AC 12



Afferraggio piccolo standard
per prove di trazione e strappo
fino a 500 N, larghezza: 15 mm
2 pezzi
AC 14



Morsetto piccolo ad alto carico
per prove di trazione e strappo
fino a 5 kN,
2 pezzi
AC 16



Morsetto con presa larga
per prove trazione e estrazione
fino a 5 kN,
2 pezzi
AC 18



Morsetto a cuneo per prove di trazione,
1 pezzo
AC 31 (fino a 5 kN)
AC 32 (fino a 10 kN)



Afferraggio in acciaio inossidabile
con impugnatura fissa in gomma,
1 pezzo
AFH 05



Testine sferiche in acciaio inossidabile
per prove di compressione e forte pressione
fino a 5 kN (es. per schiuma solida; vetro),
3 pezzi
AC 02



Morsetto a cuneo per prove di trazione
afferraggio interno in plastica,
1 pezzo
AC 04 (fino a 5 kN)
AC 37 (fino a 10 kN)



Piastra circolare
per prove di compressione fino a 5 kN
(es. per plastica), Ø 49 mm,
2 pezzi
AC 08



Morsetto afferraggio cavi
per prove di trazione e strappo
fino a 5 kN,
2 pezzi
AC 10




Morsetto afferraggio cavi
per prove di trazione e strappo
fino a 5 kN,
2 pezzi
AC 11



Morsetto a mascella
per prove di trazione e strappo fino a 5 kN,
2 pezzi
AC 13



Morsetto con anello
per prove di trazione e strappo fino a 500 N,
1 pezzo
AC 15



Morsetto lungo
per prove di trazione e strappo fino a 50 N,
2 pezzi
AC 17



Morsetto standard piccolo
per prove di trazione e strappo
fino a 500 N,
2 pezzi
AC 19

Accessori & Soluzioni

01



Morsetto a pulsante per prova di trazione
in particolare su materiale di base tessile,
fino a 500 N,
1 pezzo
AC 36



Morsetto a rullino eccentrico
particolare per prove sui cavi fino a 5 kN,
apertura massima: 9 mm,
1 pezzo
AC 41



Kit di supporti standard
per tutti gli strumenti di misurazione per
forze FA e FH da 10 a 500 N, 6 pezzi
AC 43



Dispositivo piatto a forma rettangolare
per rilevare la forza sulla parte del dorso,
torace o braccio fino a 1000 N,
1 pezzo
AFH 46



Tester per lapidi
Indicato per la prova di stabilità delle lapidi
conformemente a VSG 4.7
1 pezzo
FA 500 G
Opzione: ISO Calibrazione
961-161



Supporto in alluminio,
in particolare per imballi rettangolari.
Compatibile con tutti i banchi di prova TVM,
fino a 5 kN, 2 pezzi
AC 50



RS 232C Cavo di collegamento al PC
da apparecchi FH a un PC come pezzo di
ricambio, 1 pezzo
FH-A01




RS 232 Convertitore USB compatibile
con tutte le balance e gli strumenti con
uscita RS 232, 1 pezzo
AFH 12



Supporto pieghevole per prove di flessione
in test sui materiali per il rilevamento della
resistenza a flessione. Dotato di specchio per
l'osservazione del lato inferiore del materiale,
con tre stampi arrotondati Ø 8, 12, 16 mm, su
supporto che consente la libera oscillazione.
Rulli di curvatura su cuscinetti a sfere
1 pezzo
AC 51



Morsetto rapido
per prove di trazione con carichi pesanti
fino a 30 kN, apertura massima: 8 mm,
1 pezzo
AC 38



Morsetto a tamburo
tipicamente per prova di trazione su
connettore per cavi fino a 5 kN, per oggetti
di prova con Ø da 1,5 mm a 8 mm, 1 pezzo
AC 42



Dispositivo a forma concava
con raggio ottimizzato per misurare la forza
di braccia e gambe fino a 1000 N,
1 pezzo
AC 45



Dispositivo a forma rotondo per la misurazione
di specifiche parti della muscolatura, come
ad esempio quelle della spalla fino a 1000 N,
1 pezzo
AC 08



Impugnatura (lunghezza: 300 mm) e due
piastre circolari per il rilevamento delle forze
(Ø 85 mm) come optional per le unità da FH 1K
a FH 5K, per un controllo sicuro delle forze di
chiusura (non omologati a norma DIN 18650 o
simili), fino a 5 kN, 1 pezzo
AFH 03



Cintura
Cintura per tester per lapidi
1 pezzo
AC 35



Supporto per tensiometro
come pezzo di ricambio su tutti i modelli
FK da FK 10 a FK 250,
1 pezzo
FK-A01



2 x RS 232 Convertitore Y-USB
Compatibile con tutte le balance e gli
strumenti con uscita RS 232
1 pezzo
AFH 14