

FUSTELLATRICE FB



La fustellatrice manuale **FB** consente di ricavare i provini per prove di trazione in base al tipo di fustella utilizzato. Viene fornita completa di espulsore e piano di contrasto in adiprene.

Diametro della vite	mm	25
Sporgenza	mm	65
Altezza fra il piano e le guide	mm	110
Altezza max fra piano e slitta	mm	125
Corsa della slitta	mm	70
Dimensioni tavola:prof x largh	mm	130 x 160
Foro della slitta: diam x prof	mm	16 x 32
Foro della tavola	mm	38
Cave nella tavola per bulloni da	mm	13
Peso approssimativo	Kg	22
Pressione max	Kgf	800

FUSTELLE PER PROVINI



FUSTELLE PREPARAZIONE PROVINI

Sono disponibili e realizzabili vari tipi di fustelle, a seconda del tipo di provino necessario (trazione, lacerazione, durezza, abrasione, etc.) ed in conformità alle vigenti normative.


- Possono essere anche realizzate fustelle speciali su capitolato del cliente.



NORMA UNI 6065


Fustella atta a ricavare provini sagomati ad asse rettilineo

Tipi di provino		2	3
lunghezza totale	A	75	35
lunghezza della estremità	B	17,5 ± 1	8 ± 0,5
lunghezza della parte troncata	C	25 ± 1	12 ± 0,5
lunghezza della parte ristretta	D	4 ± 0,1	2 ± 0,1
Raggio esterno di raccordo	E	8 ± 0,5	7 ± 0,1
Raggio interno di raccordo	F	12,5 ± 1	3 ± 0,1
Spessore		3 ± 0,2	1 ± 0,1
lunghezza di riferimento (per la misura degli allungamenti)		20	10



NORMA UNI 4914 METODO B

Fustella atta a ricavare provini angolari senza incisione. (procedimento A)



PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

DGTS SrL

Corso Milano 14 - 20050 Veduggio (MI) - Italy

tel + 39 0362 910763 fax +39 0362 911255

www.dgts.it

Uff. vendite : sales@dgts.it

Assistenza e tarature : service@dgts.it