



DEVELOPMENT OF GAUGE AND TEST SYSTEMS

S. r. L.

Azienda Certificata
ISO 9001 dal 2002

Corso Milano 14
20837 Veduggio con Colzano (MB)
Tel ++39 0362 910763
Fax ++39 0362 911255
www.dgts.it
e-mail info@dgts.it

Codice Fiscale e Partita Iva IT 10785460154 - Registro delle Imprese 10785460154 - REA MB 1407783 - Cap. Soc. € 90.000,00 I.V.

SALDATRICE PK/TX-E



Il funzionamento della saldatrice POLIKRIMPER è ottenuto a mezzo di un sistema idraulico brevettato a circuito chiuso. Posizionando un selettore sulla posizione MANUAL o AUTO, è possibile fare funzionare la POLIKRIMPER semi automaticamente o automaticamente. **FUNZIONAMENTO SEMIAUTOMATICO:** si ottiene un solo ciclo di saldatura con partenza a mezzo pedale elettrico, dopo un tempo prefissato di chiusura le ganasce si arrestano in posizione aperta. **FUNZIONAMENTO AUTOMATICO:** si ottiene una sequenza continua di cicli di saldatura, con possibilità di regolarne la cadenza (temporizzatore ganasce chiuse e temporizzatore ganasce aperte).

POLIKRIMPER TIPO C salda cellofan, polipropilene, accoppiati, alluminio, carta.

CARATTERISTICHE

- Ganasce saldanti lungh. 350 mm o 450 mm zigrinate o piane.
- Saldatura termica (calore costante).
- Termoregolatore a termocoppia per regolazione temperatura di saldatura.
- Funzionamento a mezzo sistema idraulico a circuito chiuso.
- Temporizzatore per regolazione tempo ganasce chiuse.
- Temporizzatore per regolazione tempo ganasce aperte.
- Selettore funzionamento automatico e semiautomatico.
- Pulsante emergenza (apertura istantanea ganasce).
- Tensione di alimentazione: 230 Volt monofase.
- Assorbimento max. 900 W.
- Peso: 40 Kg.
- Dimensioni: 430x570x250 mm.
- Produzione: fino a 1000 saldature/ora.
- Dispositivo siglatore e datario (a richiesta).